Stanzteile (Maßanfertigungen) Die-cut parts (made to measure)

PM 420 M AL	PM 1220 M AL	PM 1242A M AL	PM DOTS/1007	PM STRIPS	PM PUNKTE
Seite 2	Seite 3	Seite 4	Seite 5	Seite 6	Seite 7

doppelseitige Klebepunkte
double-sided glue dots

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.02.2023 - may change any time

NEU

Serie PM 420 M AL

Dicke: 1,0 mm, Schaumstoffträger
Thickness: 1,0 mm, foam carrier

Bestellnummer Order number	ø ø	Stk./Rll pcs./roll	ab 4 Rolle from 4 roll	ab 10 Rolle from 10 roll	ab 20 Rolle from 20 roll	ab 50 Rolle from 50 roll
PM 420 M AL-10	10	5.000	62,3489	59,2352	53,3074	47,9788
PM 420 M AL-15	15	5.000	82,4221	78,3026	70,4702	63,4189
PM 420 M AL-20	20	5.000	101,7677	96,6852	87,0124	78,3133

Farben
weiß

Material
Trägermaterial: PE-Schaum
Klebstoff: Synthesekautschuk
Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
white

Material
Carrier: PE-foam
Adhesive: synthetic rubber
Liner: paper white, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 1,0 mm
Klebkraft (FINAT TM1): > 20,0 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit: -40° bis +75° C
Scherfestigkeit (FINAT TM8): > 200 Stunden
Verklebungstemperatur: > +15° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Mindestmenge: 1 Rolle pro Artikel, wenn Lagerware
Standardlieferform: Stanzteile in 10/15/20 mm Durchmesser 5.000 Stk./Rolle, mit Anfasslasche, weitere Abmessungen und Rollenware auf Anfrage

Die Klebepunkte bestehen aus einem weißen PE-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Synthesekautschuk-Klebstoff beschichtet ist. Sie überzeugen durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und sind für Befestigungen im Innenbereich konzipiert. Das Produkt zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metall, verschiedenen (hochenergetischen) Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier, Karton, Stein, Glas und durch eine gute Klebkraft auf niedrigenergetischen Kunststoffen (PE, PP, etc.).

Anwendungen:
Formstanzteile zur Verklebung von Badezimmerhaken, Handtuchhaltern,
Fertigung von Displays,
Befestigung von Produktmustern, Typenschildern,
Verklebungen im Messe- und Ladenbau, in der Druckendfertigung bzw. Werbebranche (P.O.S.);

Hints
Total thickness: 1,0 mm
Adhesion (FINAT TM1): at 23° C > 20,0 N / 25 mm
Temperature resistance: -40° to +75° C
Shear resistance (FINAT TM8): at 23° C > 200 hours
Application temperature: > +15° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Further dimensions on request!
Minimum order quantity: 1 rolls per article, if on stock
Standard sizes: die-cut parts in 10/15/20 mm diameter 5.000 pcs./roll, with handle, further dimensions and slit rolls on request

The glue dots consist of a white PE-foam, coated on both sides with a synthetic rubber. They show very high initial strength and are suitable for indoor use. This product has a very good initial tack on metals, different (high energetic) plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper, cardboard, stone, glass and a good adhesion on low energetic plastics (PP, PE, etc.)

Applicatations:
die-cut parts for mounting of bath room hooks, towel holders,
manufacturing of displays,
mounting of product samples, labels,
bonding on fairs and shop-fitting, in the print-finishing industry and advertising (P.O.S.);

ø = Durchmesser in mm
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).
Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

ø = diameter in mm
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).
This product complies with EU Directive 2002/95/EC (RoHS) and 2006/122/EC (PFOS). It does not contain any substances listed in the VDA list.

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

doppelseitige Klebepunkte
double-sided glue dots

NEU

Serie PM 1220 M AL

Dicke: 0,10 mm, Papiervlies-Träger
Thickness: 0,10 mm, paper tissue carrier

Bestellnummer Order number	ø ø	Stk./Rll pcs./roll	ab 4 Rolle from 4 roll	ab 10 Rolle from 10 roll	ab 20 Rolle from 20 roll	ab 50 Rolle from 50 roll
PM 1220 M AL-10	10	5.000	57,4100	54,5400	49,0800	44,1700
PM 1220 M AL-15	15	5.000	72,8900	69,2400	62,3200	56,0900
PM 1220 M AL-20	20	5.000	76,7600	72,9200	65,6200	59,0600

Farben

milchig

Material

Trägermaterial: Papiervlies
Klebstoff: Dispersionsacrylat modifiziert
Abdeckung: Papier gelb bzw. weiß, beidseitig silikonisiert

Colours

translucent

Material

Carrier: paper tissue
Adhesive: water-based acrylic, modified
Liner: paper yellow / white, both sides siliconized

Hinweise

Gesamtdicke: 0,10 mm
Klebkraft (FINAT TM1): bei 23° C > 25,0 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -20° / +120° C
Scherfestigkeit (FINAT TM8): bei 23° C > 15 Stunden
Verklebungstemperatur: > +15° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Mindestmenge: 1 Rolle pro Artikel, wenn Lagerware
Standardlieferform: Stanzteile in 10/15/20 mm Durchmesser, 5.000 Stk./Rolle, mit Anfasslasche, weitere Abmessungen und Rollenware auf Anfrage

Die Klebepunkte bestehen aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem modifizierten Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Temperaturbelastung aufweist. Das Produkt zeichnet sich durch eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart- und Weich-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier aus.

Anwendungen:
Stanzteile zum selbstklebend Ausrüsten von Produkten aus Polyester-, Polyether-, PVC- und PE-Schäumen, Papier, Pappe, Folien, Filz, Gewebe etc.,
in der Druckendfertigung bzw. Werbebranche (P.O.S.);

Hints

Total thickness: 0,10 mm
Adhesion (FINAT TM1): at 23° C > 25,0 N/25 mm
Temperature resistance: -20° / +120° C
Shear resistance (FINAT TM8): at 23° C > 15 hours
Application temperature: > +15° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Further dimensions on request!
Minimum order quantity: 1 rolls per article, if on stock
Standard sizes: die-cut parts in 10/15/20 mm diameter, 5.000 pcs./roll, with handle, further dimensions and slit rolls on request

The glue dots consist of a paper tissue carrier, coated on both sides with a modified acrylic adhesive. They have a good resistance against UV radiation and temperature. The product shows an excellent adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc), wood and paper.

Applications:
Die-cut parts for fixing products made of polyester-, polyether-, PVC- and PE-foams, paper, cardboard, foils etc.,
in the print-finishing industry respectively advertising (P.O.S.);

ø = Durchmesser in mm
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

ø = diameter in mm
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitige Klebepunkte
double-sided glue dots

NEU

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.02.2023 - may change any time

Serie PM 1242A M AL

Dicke: 0,07 mm, PET-Folienträger
Thickness: 0,07 mm, PET-foil carrier

	Bestellnummer Order number	ø ø	Stk./Rll. pcs./roll	ab 4 Rolle from 4 roll	ab 10 Rolle from 10 roll	ab 20 Rolle from 20 roll	ab 50 Rolle from 50 roll
*	PM 1242A M AL-10	10	5.000	59,9842	56,9882	51,2851	46,1598
	PM 1242A M AL-15	15	5.000	74,1831	70,4702	63,4189	57,0845
*	PM 1242A M AL-20	20	5.000	91,5920	87,0124	78,3133	70,4809

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: Polyesterfolie
Klebstoff: Acrylat (permanent/ablösbar)
Abdeckung: Papier hellblau bzw. weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: polyesterfoil
Adhesive: acrylic (permanent/removeable)
Liner: paper light blue / white, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 0,07 mm
Klebkraft (FINAT TM1):
offene Seite > 30,0 N/25 mm
abgedeckte Seite > 1,5 N/25 mm bei 20° C

Temperaturbeständigkeit: -40° / +100° C
Scherfestigkeit (FINAT TM8):
offene Seite > 10 Stunden
abgedeckte Seite > 5 Stunde bei 23° C

Verklebungstemperatur: > +15° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Mindestmenge: 1 Rolle pro Artikel, wenn Lagerware
Standardlieferform: Stanzteile in 10/15/20 mm Durchmesser, 5.000 Stk./Rolle, mit Anfasslasche, weitere Abmessungen und Rollenware auf Anfrage

Die Klebepunkte bestehen aus einem transparenten Polyesterfolienträger, der mit Klebstoffen unterschiedlicher Klebkraft beschichtet ist. Der Acrylatklebstoff der offenen Klebebandseite haftet sehr gut und permanent auf Metall, verschiedenen Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, PP, PE, etc.), Holz, Papier, Karton, Glas. Der Acrylatklebstoff der abgedeckten Seite lässt sich von vielen Materialien wieder leicht und rückstandsfrei entfernen (Eigentests unbedingt erforderlich!).

Anwendungen:
ablösbares Kleben in der Druckendfertigung (Antwortkarten, Muster), Werbebranche (P.O.S.);

Hints
Total thickness: 0,07 mm
Adhesion (FINAT TM1):
open side > 30,0 N/25 mm
covered side > 1,5 N/25 mm at 20° C

Temperature resistance: -40° / +100° C
Shear resistance (FINAT TM8):
> 10 hours (open side)
> 5 hours (covered side at 23° C

Application temperature: > +15° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Further dimensions on request!
Minimum order quantity: 1 rolls per article, if on stock
Standard sizes: die-cut parts in 10/15/20 mm diameter, 5.000 pcs./roll, with handle, further dimensions and slit rolls on request

The glue dots consist of a polyester foil carrier, coated with adhesives of different adhesion. The open side has an acrylic adhesive and good initial tack on metals, different plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, PP, PE, etc.), wood, paper, cardboard, glass; the closed side has a peelable acrylic adhesive. The removable (closed) side is easy removable without residues from many materials (own tests are absolute necessary!).

Applications:
removable bonding in the print-finishing industry (reply cards, samples, etc.), advertising (P.O.S.);

ø = Durchmesser in mm
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

ø = diameter in mm
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

doppelseitige Klebepunkte
double-sided glue dots

NEU



Serie PM DOTS/PM DOTS 1007

schnelle Verarbeitung, 4 Klebestärken verfügbar
fast processing, 4 adhesive strengths available

	Bestellnummer Order number	Klebestärke adhesive strength	ø ø	Stk./Rll. pcs./roll	ab 10 Rolle from 10 roll	ab 40 Rolle from 40 roll	ab 80 Rolle from 80 roll
	PM DOTS / 5.000 low - ablösbar	leicht	10	5.000	38,2000	33,3600	27,8000
	PM DOTS / 7.000 low - ablösbar	leicht	10	7.000	44,4300	37,3700	31,1300
	PM DOTS / 5.000 middle - ablösbar	mittel	10	5.000	38,2000	33,3600	27,8000
	PM DOTS / 7.000 middle - ablösbar	mittel	10	7.000	44,4300	37,3700	31,1300
	PM DOTS / 5.000 strong - ablösbar	stark	10	5.000	38,2000	33,3600	27,8000
	PM DOTS / 7.000 strong - ablösbar	stark	10	7.000	44,4300	37,3700	31,1300
*	PM DOTS 1007 / 5.000 - permanent	permanent	10	5.000	----	----	----

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: keines
Klebstoff: hot-melt
Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: non
Adhesive: hot-melt
Liner: paper white, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 0,30 mm
Klebkraft PM DOTS: low / middle / strong - alle ablösbar
Klebkraft PM DOTS 1007: permanent
Temperaturbeständigkeit: -15° C / +40° C
Verklebungstemperatur: > +15° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Mindestmenge: 1 Rolle pro Artikel, wenn Lagerware
Standardlieferform: ca. 10 mm Durchmesser 5.000 oder 7.000 Stk. /Rolle, weitere Abmessungen auf Anfrage

Nur gültig für PM Dots 1007: Zertifiziert nach FDA 21 CFR 175.105 und FDA CFR 21 175.125 (Einschränkungen vorbehalten).

PM DOTS sind doppelseitig klebende Punkte für die Befestigung unterschiedlicher Materialien (Metall, Kunststoffe, Holz, Papier, Karton, Glas, etc.). Saubere, einfache und punktgenaue Verarbeitung direkt von der Rolle (Spenderbox, Handabroller, elektrischer Dispenser - das Ablösen von Papierabdeckungen entfällt!), FDA-geprüft für indirekten Lebensmittelkontakt. In verschiedenen, ablösbaren Klebestärken erhältlich: low / middle / strong - je nach Anwendung bzw. Materialien. Für permanent klebende Anwendungen sind PM Dots 1007 geeignet.

Anwendungen:
Befestigung unterschiedlicher Materialien (CD´s, Muster, Kunden-, Kredit- bzw. Antwortkarten, etc.) bei Mailings,
Papier-, Karton-, Posterverklebung,
Verklebungen in der Druckendfertigung,
Lohnverpackung;

Hints
Total thickness: 0,30 mm
Adhesion PM DOTS: low / middle / strong - all removable
Adhesion PM DOTS 1007: permanent
Temperature resistance: -15° C / +40° C
Application temperature: > +15° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Minimum order quantity: 1 rolls per article, if on stock
Standard sizes: approx.10 mm diameter 5.000 or 7.000 pcs./roll, further dimensions on request

Only valid for PM DOTS 1007: Certified to FDA 21 CFR 175.105 and FDA CFR 21 175.125 (subject to limitations).

PM DOTS are double-sided and removable glueing spots for mounting of different materials (metal, plastics, wood, paper, cardboard, glass, etc.). Clean, simple and precise processing directly from the roll (dispenser box, manual or electrical dispenser - removal of paper liner is not necessary!), FDA-approved for indirect food contact. In different, removable adhesive versions available: low / middle / strong - depending on use, respectively materials. For applications which need permanent bonding PM Dots 1007 are suitable.

Applications:
mounting of different materials (CD´s, sample, customer-, credit- or reply cards, etc.) in mailings,
fixing of paper, cardboard, posters,
bonding in the print finishing industry,
contract packaging;

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
ø = Durchmesser in mm
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

*** Not a stock item, please enquire.**
ø = diameter in mm
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitige Klebestreifen
double-sided glue strips

NEU



Serie PM STRIPS

Dicke: 0,30 mm, Kleberaupen, 4 Klebestärken verfügbar
thickness: 0,30 mm, glue beads, 4 adhesive strengths available

	Bestellnummer Order number	Klebestärke adhesive strength	Breite width	Länge length	Stk./Rll. pcs./roll	ab 10 Rolle from 10 roll	ab 40 Rolle from 40 roll	ab 80 Rolle from 80 roll
*	PM STRIPS / 3.000 low - ablösbar	leicht	5	35	3.000	34,8600	33,1200	33,1200
*	PM STRIPS / 3.000 middle - ablösbar	mittel	5	35	3.000	34,8600	33,1200	33,1200
*	PM STRIPS / 3.000 strong - ablösbar	stark	5	35	3.000	34,8600	33,1200	33,1200
*	PM STRIPS 1007 / 2.000 - permanent	permanent	5	35	2.000	34,8600	33,1200	33,1200

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: keines☒
Klebstoff: hot-melt
Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: non
Adhesive: hot-melt
Liner: paper white, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 0,30 mm
Klebkraft PM STRIPS: low / middle/ strong - alle ablösbar
Klebkraft PM STRIPS 1007: permanent
Temperaturbeständigkeit: -15° C / +40° C
Verklebungstemperatur: > +15° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Mindestmenge: 1 Rolle pro Artikel, wenn Lagerware
Standardlieferform: ca. 35 x 5 mm 3.000 Stk. /Rolle, weitere Abmessungen und Packungsgrößen auf Anfrage

PM STRIPS sind doppelseitig klebende Streifen für die Befestigung unterschiedlicher Materialien (Metall, Kunststoffe, Holz, Papier, Karton, Glas, etc.). Saubere, einfache und punktgenaue Verarbeitung direkt von der Rolle (Spenderbox, Handabroller - das Ablösen von Papierabdeckungen entfällt!), FDA-geprüft für indirekten Lebensmittelkontakt. In verschiedenen, ablösbaren Klebestärken erhältlich: low / middle / strong - je nach Anwendung bzw. Materialien. Für permanent klebende Anwendungen sind PM STRIPS 1007 geeignet.

Anwendungen:
Befestigung unterschiedlicher Materialien (CD´s, Muster, Kunden-, Kredit- bzw. Antwortkarten, etc.) bei Mailings,
Papier-, Karton-, Posterverklebung,
Verklebungen in der Druckendfertigung,
Lohnverpackung;

Hints
Total thickness: 0,30 mm
Adhesion PM STRIPS: low / middle / strong - all removable
Adhesion PM STRIPS 1007: permanent
Temperature resistance: -15° C / +40° C
Application temperature: > +15° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Minimum order quantity: 1 rolls per article, if on stock
Standard sizes: approx. 35 x 5 mm 3.000 pcs./roll, further dimensions and packaging sizes on request

PM STRIPS are double-sided glueing strips for mounting of different materials (metal, plastics, wood, paper, cardboard, glass, etc.). Clean, simple and precise processing directly from the roll (dispenser box, manual dispenser - removal of paper liner is not necessary!), FDA-approved for indirect food contact. In different, removable adhesive versions available: low / middle / strong - depending on use, respectively materials. For applications which need permanent bonding PM STRIPS 1007 are suitable.

Applications:
mounting of different materials (CD´s, sample, customer-, credit- or reply cards, etc.) in mailings,
fixing of paper, cardboard, posters,
bonding in the print finishing industry,
contract packaging;

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in mm
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in mm
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

einseitig klebende Punkte
single-sided dots

NEU

Serie PM PUNKTE



Dicke: 0,13 mm, Verschlussetiketten, in 3 Varianten verfügbar
Thickness: 0,13 mm, closure labels, in 3 types available

Bestellnummer Order number	ø ø	Stk./Rll. pcs./roll	ab 4 Rolle from 4 roll	ab 10 Rolle from 10 roll	ab 20 Rolle from 20 roll	ab 50 Rolle from 50 roll
PM Punkte permanent	25	5.000	30,6127	29,0719	27,6167	24,7598
PM Punkte ablösbar	25	5.000	30,6127	29,0719	27,6167	24,7598
PM Punkte permanent/perforiert	25	5.000	39,7612	37,7817	35,8985	32,3140

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: PE-Folie, glänzend
Klebstoff: Acrylat, lösemittelfrei
Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: PE-foil, bright
Adhesive: acrylic, solvent-free
Liner: paper white, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 0,13 mm
Klebkraft: permanent oder ablösbar klebend
Temperaturbeständigkeit: -30° C / +90° C
Verklebungstemperatur: > +15° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Standardlieferform: 25 mm Durchmesser 5.000 Stk. / Rolle, weitere Abmessungen auf Anfrage

Klebstoff erfüllt die Spielzeugnorm EN71/Teil 3 und ist für den Einsatz auf trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln geeignet (ISEGA Unbedenklichkeitserklärung).

Einseitig klebende Punkte, in 3 Ausführungen verfügbar (permanent, ablösbar, permanent mit mittiger Perforation), aus transparenter Folie, die als Verschluss- bzw. Versiegelungspunkte bei Foldern bzw. Verpackungen aller Art Anwendung finden. Der Klebstoff entspricht den Empfehlungen für indirekten Lebensmittelkontakt und verfügt über gute Anfangs- und Endhaftung sowie exzellente UV- und Witterungsbeständigkeit. Aufgrund der Flexibilität sind sie besonders für Kunststofftaschen, Quetschflaschen und andere flexible Behälter geeignet. Sie können auch überall dort eingesetzt werden, wo eine Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien wichtig ist.

Anwendungen:
Verschlusspunkte für Folder, Kuverts etc.,
Verschluss bzw. Versiegelung für Verpackungen aller Art,
auch als Ausführung mit zentraler Perforierung als Sollbruchstelle (Versiegelungsfunktion);

Hints
Total thickness: 0,13 mm
Adhesion: permanent or removeable bonding
Temperature resistance: -30° C / +90° C
Application temperature: > +15° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Further dimensions on request!
Standard sizes: 25 mm diameter 5.000 pcs./roll, further dimensions on request

Adhesive complies with toy standard EN71/part3 and is suitable for use on dry and moist, non-greasy foods (ISEGA declaration of no objection).

Single-sided glueing dots, 3 types available (permanent, removable, permanent with central perforation), made of transparent foil, also available with central perforation, which are used as closure and sealing dot for folders and every kind of packaging. The glue meets the recommendations for indirect food contact, shows a good initial and final strength and excellent resistance against UV-rays and weather. Due to the flexibility they are especially suited for plastic bags, queeze bottles and other flexible containers. They can be used everywhere, where resistance against water, oil and chemicals is required.

Applications:
closure dots for folders, envelopes etc.,
closure or sealing for all kind of packaging,
also as version with central perforation as predetermined breaking point;

ø = Durchmesser in mm
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

ø = diameter in mm
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).