

Folienträger - doppelseitige Klebebänder **Foil carrier - double-sided tapes**



doppelseitiges Klebeband

double-sided tape

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time

NEU

Serie PM 1242-H

Dicke: 0,085 mm, permanent/ablösbar klebend
Thickness: 0,085 mm, permanent/peelable



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 1242-H-6	6	50	50	9,0600	6,5600	5,5800	4,9200
PM 1242-H-9	9	50	33	13,0400	9,4500	8,0300	7,0900
PM 1242-H-12	12	50	25	16,6100	12,0300	10,2300	9,0300
PM 1242-H-15	15	50	20	20,6700	14,9800	12,7300	11,2300
PM 1242-H-19	19	50	16	23,8500	17,2800	14,6900	12,9600
PM 1242-H-25	25	50	12	31,4500	22,7900	19,3700	17,0900
PM 1242-H-30	30	50	10	37,8100	27,1000	23,2900	20,5500
PM 1242-H-38	38	50	8	50,2700	36,4300	30,9600	27,3200
PM 1242-H-50	50	50	6	66,0400	47,8500	40,6700	35,8900
PM 1242-H-100	100	50	3	129,4800	93,8200	79,7500	70,3700

Farben	Material
transparent	Trägermaterial: Polyesterfolie Klebstoff: Acrylat/Kautschuk Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
transparent	Carrier: polyester foil Adhesive: acrylic/rubber Liner: paper white, both sides siliconized

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,085 mm Klebkraft: (180° auf Stahl) permanent offene Seite 12,50, ablösbare abgedeckte Seite 2,5 N/25 mm bei 20° C Temperaturbeständigkeit: -30° / +80° C, kurzfristig bis +100° C Verklebungstemperatur: > +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem transparenten Polyesterfolienträger, der mit Klebstoffen unterschiedlicher Klebkraft beschichtet ist. Der Kautschukklebstoff der offenen Klebebandseite haftet sehr gut und permanent auf Metall, verschiedenen Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, PP, PE, etc.), Holz, Papier, Karton, Glas, Schaumstoffen und Textilien. Der Acrylatklebstoff der abgedeckten Seite lässt sich von vielen Materialien wieder leicht und rückstandsfrei entfernen (Eigentests unbedingt erforderlich!).</p> <p>Anwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von geschäumten oder flexiblen Materialien, die leicht und rückstandsfrei entfernt werden müssen (Eignungstests unbedingt erforderlich!), lösbare Verklebungen in der Druckendfertigung (Antwortkarten, Muster, etc.), Tagesspeisekarten ablösbar einkleben, Transportschutz (wieder ablösbarer Schaum- bzw. Korkteile für die Möbel-, Geräte- und Automobilindustrie), etc.</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,085 mm Adhesion: (180° on steel) permanent (open) side 12,50 N/25 mm, removable (covered) side 2,5 N/25 mm at 20° C Temperature resistance: -30° / +80° C, short periods +100° C Application temperature: > +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m roll, width 5 - 1.000 mm</p> <p>The permanent/peelable doubled-sided tape consists of a polyester foil carrier, coated with adhesives of different adhesion. The open side has a synthetic resin adhesive and good initial tack on metals, different plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, PP, PE, etc.), wood, paper, cardboard, glass, foams and textiles. The acrylic adhesive on the closed (covered) side is easy removable without residues from many materials (own tests are absolutely necessary!).</p> <p>Applications: Laminating of foamed or flexible materials which have to be removed easy and without residues (own tests are absolutely necessary!), removable fixings in the print finishing industry (answering cards, samples, etc.), removable fixing of daily menu cards, transport protection (removable foam / cork parts for the furniture-, devices- and automotive industry), etc.</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM 2794-H

Dicke: 0,20 mm, Papierabdeckung
Thickness: 0,20 mm, paper liner

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time



Folienträger - doppelseitige Klebebänder
Foil carrier - double-sided tapes

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2794-H-6	6	50	50	9,0400	6,5500	5,5700	4,9100
PM 2794-H-9	9	50	33	12,2900	8,9100	7,5700	6,6800
PM 2794-H-12	12	50	25	16,5200	11,9600	10,1700	8,9700
PM 2794-H-15	15	50	20	18,7500	13,5900	11,5500	10,1900
PM 2794-H-19	19	50	16	23,8500	17,2800	14,6900	12,9600
PM 2794-H-25	25	50	12	31,3900	22,7500	19,3400	17,0600
PM 2794-H-30	30	50	10	37,7100	27,3300	23,2300	20,4900
PM 2794-H-38	38	50	8	47,7000	34,5600	29,3800	25,9200
PM 2794-H-50	50	50	6	62,7800	45,4900	38,6700	34,1200
PM 2794-H-100	100	50	3	123,0000	89,1300	75,7600	66,8500

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: Polyesterfolie Klebstoff: Acrylat modifiziert auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: polyester foil Adhesive: modified acrylic Liner: paper yellow, both sides siliconised

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

Die im Produkt verwendeten Inhaltsstoffe des Klebstoffs erfüllen die Zusammensetzungsanforderungen der FDA (21 C.F.R. Paragraph 175.105) und können bei indirektem Lebensmittelkontakt nur in Verbindung mit einer undurchlässigen Funktionsbarriere verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer dafür verantwortlich ist, festzustellen, ob die endgültige Anwendung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht. Internationale harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

The ingredients of adhesive used in the product meet the compositional requirements of the FDA (21 C.F.R. paragraph 175.105) and can be used in indirect food contact only in conjunction with an impermeable functional barrier. Please remember that the user is responsible for determining if the final application complies with an applicable laws and regulations. International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM 2794-H

Dicke: 0,20 mm, Papierabdeckung
Thickness: 0,20 mm, paper liner

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time



Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,20 mm Klebkraft: 22,5 N/25 mm (90° auf Stahl), 25,0 N/25 mm (180° auf Stahl) bei 20° C Temperaturbeständigkeit: -20° / +150° C, kurzfristig +180° C Kugelfalltest (PSTC-6): < 20 cm Scherfestigkeit statisch (AFERA 5012): >= 168 Stunden Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm, Kreuzspulenwicklung auf Anfrage</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem transparenten Polyesterfolien-Träger, der beidseitig mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, hohe Endfestigkeit und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt verfügt über eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie über eine gute Weichmacher- und Chemikalienbeständigkeit. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus.</p> <p>Anwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Metall- und Kunststofffolien, Schaumstoffen, EPDM und Gummi (Stempelherstellung), kleben cellophanierter und speziell beschichteter Papiere (Druckendfertigung) uvm.</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,20 mm Adhesion: 22,5 N/25 mm (90° on steel), 25,0 N/25 mm (180° on steel) at 20° C Temperature resistance: -20° / +150° C, short periods +180° C Rolling ball tack (PSTC-6): < 20 cm Static shear (AFERA 5012): >= 168 hours Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.000 mm, level-wound tape on request</p> <p>The double-sided tape consists of a polyester foil carrier, coated on both sides with a modified solvent acrylic adhesive. It offers an excellent resistance against high temperatures, high final strength and fits for indoor and outdoor use. The product shows a very good resistance against atmospheric conditions and ageing as well as a good resistance against plasticizers and chemicals. This double-sided tape has a very good adhesion on metals, high energetic plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper as well as a good adhesion on low-energetic surfaces (e.g. PP, PE, etc.).</p> <p>Applications: Laminating of signs, metal and plastic films, foams, rubber (stamp production), bonding of cellophaned or special coated paper (print finishing industry), etc.</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzeile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw.

Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

Die im Produkt verwendeten Inhaltsstoffe des Klebstoffs erfüllen die Zusammensetzungsanforderungen der FDA (21 C.F.R. Paragraph 175.105) und können bei indirektem Lebensmittelkontakt nur in Verbindung mit einer undurchlässigen Funktionsbarriere verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer dafür verantwortlich ist, festzustellen, ob die endgültige Anwendung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht. Internationale harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

The ingredients of adhesive used in the product meet the compositional requirements of the FDA (21 C.F.R. paragraph 175.105) and can be used in indirect food contact only in conjunction with an impermeable functional barrier. Please remember that the user is responsible for determining if the final application complies with an applicable laws and regulations. International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time

NEU

Serie PM 8824F-H

Dicke 0,22 mm, Folienabdeckung
Thickness 0,22 mm, foil liner



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 8824F-H-6	6	50	50	10,9200	7,9100	6,7200	6,0500
PM 8824F-H-9	9	50	33	14,8400	10,7600	9,1400	8,2300
PM 8824F-H-10	10	50	30	16,4900	11,9500	10,1600	9,1400
PM 8824F-H-12	12	50	25	19,9400	14,4500	12,2800	11,0500
PM 8824F-H-15	15	50	20	22,6400	16,4100	13,9500	12,5500
PM 8824F-H-19	90	50	16	28,8000	20,8700	17,7400	15,9600
PM 8824F-H-25	25	50	12	37,9100	27,4700	23,3500	21,0100
PM 8824F-H-30	30	50	10	45,5400	33,0000	28,0500	25,2400
PM 8824F-H-38	38	50	8	57,6000	41,7400	35,4800	31,9300
PM 8824F-H-50	50	50	6	75,8100	54,9300	46,6900	42,0300
PM 8824F-H-100	100	50	3	148,5200	107,6200	91,4800	82,3300

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: Polyesterfolie Haftklebstoff: Acrylat modifiziert Abdeckung: PP-Folie rot, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: polyester foil Adhesive: modified acrylic Liner: PP-foil red, both sides siliconized

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

Die im Produkt verwendeten Inhaltsstoffe des Klebstoffs erfüllen die Zusammensetzungsanforderungen der FDA (21 C.F.R. Paragraph 175.105) und können bei indirektem Lebensmittelkontakt nur in Verbindung mit einer undurchlässigen Funktionsbarriere verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer dafür verantwortlich ist, festzustellen, ob die endgültige Anwendung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht. Internationale harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

The ingredients of adhesive used in the product meet the compositional requirements of the FDA (21 C.F.R. paragraph 175.105) and can be used in indirect food contact only in conjunction with an impermeable functional barrier. Please remember that the user is responsible for determining if the final application complies with an applicable laws and regulations. International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

Folienträger - doppelseitige Klebebänder
Foil carrier - double-sided tapes

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM 8824F-H

Dicke 0,22 mm, Folienabdeckung
Thickness 0,22 mm, foil liner

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time



Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,22 mm Haftklebstoff: Acrylat modifiziert Klebkraft: (180° auf Stahl, AFERA 5001): 30,0 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -40° / +120° C, kurzfristig +150° C Kugelfalltest (PSTC-6): < 20 cm Scherkrafttest statisch (AFERA 5012): 45,0 N/625 mm² Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.270 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem transparenten Polyesterfolien-Träger, der beidseitig mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, hohe Endfestigkeit und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt verfügt über eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie über eine gute Weichmacher- und Chemikalienbeständigkeit. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc) aus.</p> <p>Anwendungen: selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Metall- und Kunststoffteilen, Schaumstoffen, EPDM- und Gummi (Stempelherstellung), kleben zellophanierter und speziell beschichteter Papiere (Druckendfertigung) uvm.</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,22 mm Adhesion (180° auf Stahl, AFERA 5001): 30,0 N/25 mm Temperature resistance: -40° / +120° C, short periods +150° C Rolling ball tack (PSTC-6): < 20 cm Static shear (AFERA 5012): 45,0 N/625 mm² Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.270 mm</p> <p>The double-sided tape consists of a polyester film carrier, coated on both sides with a modified solvent acrylic adhesive. It offers an excellent resistance against high temperatures, high final strength and fits for indoor and outdoor use. The product shows a very good resistance against atmospheric conditions and ageing as well as a good resistance against plasticizers and chemicals. This double-sided tape has a very good adhesion on metals, high energetic plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper as well as a good adhesion on low-energetic surfaces (e.g. PP, PE, etc.).</p> <p>Applications: laminating of signs, metal and plastic parts, foams, EPDM and rubber (stamp production), bonding of cellophaned and special coated papers (print finishing industry), etc.</p>

Breite in mm, Länge in m
 Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
 Preise in EUR per Stück, netto.
 Sonderausführungen (Stanzeile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.
 RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).
 Die im Produkt verwendeten Inhaltsstoffe des Klebstoffs erfüllen die Zusammensetzungsanforderungen der FDA (21 C.F.R. Paragraph 175.105) und können bei indirektem Lebensmittelkontakt nur in Verbindung mit einer undurchlässigen Funktionsbarriere verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer dafür verantwortlich ist, festzustellen, ob die endgültige Anwendung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht. Internationale harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

width in mm, length in m
 Printing errors, mistakes and amendments reserved.
 EUR prices per piece, netto.
 Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.
 rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).
 The ingredients of adhesive used in the product meet the compositional requirements of the FDA (21 C.F.R. paragraph 175.105) and can be used in indirect food contact only in conjunction with an impermeable functional barrier. Please remember that the user is responsible for determining if the final application complies with an applicable laws and regulations. International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time

NEU

Serie PM 2784-H

Dicke 0,235 mm, Hart-PVC-Folienträger
Thickness 0,235 mm, rigid-pvc-foil-carrier



Folienträger - doppelseitige Klebebänder
Foil carrier - double-sided tapes

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2784-H-6	6	50	50	10,8107	7,8252	7,0493	6,2602
PM 2784-H-9	9	50	33	13,5987	9,8637	8,8905	7,8646
PM 2784-H-12	12	50	25	18,0309	13,0595	11,7707	10,4555
PM 2784-H-15	15	50	20	23,3177	16,8998	15,2033	13,5198
PM 2784-H-19	19	50	16	28,9072	20,9374	18,8462	16,7551
PM 2784-H-25	25	50	12	37,8898	27,4474	24,7118	21,9500
PM 2784-H-30	30	50	10	44,2026	32,0505	28,8284	25,6193
PM 2784-H-38	38	50	8	56,1048	40,6516	36,6009	32,5108
PM 2784-H-50	50	50	6	72,3732	52,4485	47,2011	41,9668
PM 2784-H-100	100	50	3	141,5901	102,5957	92,3506	82,0792

Farben
weiß

Material
Trägermaterial: PVC-Folie Klebstoff: Acrylat modifiziert auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours
white

Material
Carrier: PVC-foil Adhesive: modified acrylic Liner: paper yellow, both sides siliconised

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

International harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, DE 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM 2784-H

Dicke 0,235 mm, Hart-PVC-Folienträger
Thickness 0,235 mm, rigid-pvc-foil-carrier

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time



Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,235 mm Klebkraft: 20,0 N/25 mm (90° auf Stahl), 30,0° N/25 mm (180° auf Stahl) bei 20°C Temperaturbeständigkeit: -30°C / +80°C, kurzfristig +100°C Kugelfalltest: < 10 cm Scherkraft statisch: >= 168 Stunden Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem weißen Hart-PVC-Folienträger, der beidseitig mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, hohe Endfestigkeit und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt verfügt über eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie über eine gute Weichmacher- und Chemikalienbeständigkeit. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus.</p> <p>Anwendung: Selbstklebende Ausrüstung von Typen-, Leistungs- und Hinweisschildern in der Haushaltsgeräte- und Elektroindustrie, Montage von Zierteilen und Sprossen in der Möbelindustrie, Befestigung von Blenden und Halterungen, Montage von Kunststoffteilen und Spiegeln in der Automobilindustrie, etc.</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,235 mm Adhesion: 20,0 N/25 mm (90° on steel), 30,0 N/25 mm (180° on steel) at 20°C Temperature resistance: -30°C / +80°C, short periods +100°C Rolling ball tack: < 10 cm Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.000 mm</p> <p>The double-sided tape consists of a white rigid PVC-film carrier, coated on both sides with a modified solvent acrylic adhesive. It offers an excellent resistance against high temperatures, high final strength and fits for indoor and outdoor use. The product shows a very good resistance against atmospheric conditions and ageing as well as a good resistance against plasticizers and chemicals. This double-sided tape has a very good adhesion on metals, high energetic plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper as well as a good adhesion on low-energetic surfaces (e.g. PP, PE, etc.).</p> <p>Applications: self-adhesive finishing of type, performance and information plates in the household appliance and electrical industry, assembly of ornamental parts and bars in the furniture industry, fastening of panels and brackets, assembly of plastic parts and mirrors in the automotive industry, etc.</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

International harmonisierte Testmethoden: ASTM D-1000, PSTC, DE 60454-2

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2