

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 08.01.2024 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 08.01.2024 - may change any time

NEU

## Serie PM 18340-H

Dicke: 0,11 mm, gute Klebkraft auf problematischen Materialien  
Thickness: 0,11 mm, good adhesion on difficult materials



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 18340-H-6	6	50	50	5,3751	3,8987	3,4027	2,9990
PM 18340-H-9	9	50	33	7,5436	5,4674	4,7753	4,2101
PM 18340-H-12	12	50	25	9,6775	7,0130	6,1249	5,3982
PM 18340-H-15	15	50	20	11,7999	8,5472	7,4629	6,5863
PM 18340-H-19	19	50	16	14,3951	10,4273	9,1008	8,0397
PM 18340-H-25	25	50	12	18,4092	13,3340	11,6384	10,2774
PM 18340-H-30	30	50	10	21,7082	15,7332	13,7377	12,1229
PM 18340-H-38	38	50	8	26,6680	19,3205	16,8636	14,8796
PM 18340-H-50	50	50	6	34,4539	24,9609	22,9423	19,2282
PM 18340-H-100	100	50	3	67,2583	48,7337	42,5396	37,5336

Farben	Material
milchig	Trägermaterial: Papiervlies Klebstoff: Synthetikgummi Abdeckung: gelbes, beidseitig silikonisiertes Papier

Colours	Material
translucent	Carrier: Paper tissue Adhesive: synthetic rubber Liner: yellow paper, both sides siliconised

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,11 mm Klebkraft: 20 N/25 mm bei 20° C Temperaturbeständigkeit: -20° bis +50° C, kurzfristig bis +65° C Kugelfalltest: &lt; 10 cm Verklebungstemperatur: &gt; +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 750 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem sehr aggressiven Kautschuk-Haftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr hohe Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier sowie durch eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus.</p> <p>Anwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von Stoffen, Geweben, Schaumstoffen, Montagehilfe bei der Befestigung von Metall- und Kunststoffteilen, Spleißen von Papier und Folien, Kleben von Papier, Folien, Karton, Pappe in der Druckendfertigung;</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,11 mm Adhesion: 20 N/25 mm at 20° C Temperature resistance: -20° to +50° C, short periods +65° C Rolling ball test: &lt; 10 cm Application temperature: &gt; +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Further widths on request! Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 6 - 750 mm</p> <p>The double-sided tape consists of a paper tissue carrier, coated on both sides with a highly aggressive rubber adhesive. It shows a very high adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper and a good adhesion on low energy surfaces (PE, PP, etc.).</p> <p>Applications: lamination of foams, fabrics and webs, mounting help for fixing metal and plastic parts, splicing of papers, films, foils etc., bonding of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry;</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen pro Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Viesträger / Papierträger Non-woven / paper carrier