

doppelseitiges Montageklebeband

double-sided mounting tape

Preise per 16.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 16.05.2024 - may change any time

NEU

Serie PM W160

Dicke: 1,6 mm, Spiegelklebeband
Thickness: 1,6 mm, mirror adhesive tape



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM W160-10/10	10	10	30	7,6936	5,5827	4,7407	4,1870
PM W160-15/10	15	10	20	11,0040	7,9820	6,7823	5,9864
PM W160-19/10	19	10	16	13,4494	9,7467	8,2818	7,3129
PM W160-25/10	25	10	12	17,3250	12,5496	10,6695	9,4123
PM W160-10/25	10	25	30	13,5877	9,8505	8,3741	7,3821
PM W160-15/25	15	25	20	20,1855	14,6258	12,4343	10,9694
PM W160-19/25	19	25	16	25,0762	18,1670	15,4448	13,6224
PM W160-25/25	25	25	12	32,2046	23,3345	19,8395	17,4980

Farben
weiß

Material
Trägermaterial: PE-Schaum Klebstoff: Reinacrylat Abdeckung: PE-Folie blau, beidseitig silikonisiert

Colours
white

Material
Carrier: PE-foam Adhesive: pure acrylic Liner: PE-foil blue, both sides siliconised

Schaumstoffträger - Montagebänder
Foam carrier - mounting tapes

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Montageklebeband double-sided mounting tape

Preise per 16.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 16.05.2024 - may change any time

NEU

Serie PM W160

Dicke: 1,6 mm, Spiegelklebeband
Thickness: 1,6 mm, mirror adhesive tape



Schaumstoffträger - Montagebänder Foam carrier - mounting tapes

Hinweise

Gesamtdicke: 1,6 mm
Klebkraft (DIN EN 1939:1996): 20,0 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -40° / +100° C

Scherfestigkeit (DIN EN 1943:1996):
bei 20° C: 40 N / 625 mm²
bei 50° C: 30 N / 625 mm²
bei 70° C: 20 N / 625 mm²

Verklebungstemperatur: > +15° C / +30° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel
Standardlieferform: Rollenlänge 10 m, 25 m, Rollenbreite 6 - 1.200 mm

Das Spiegelklebeband besteht aus einem weißen PE-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Reinacrylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Endfestigkeit und ist für Befestigungen im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt verfügt über eine gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie über eine gute Weichmacherbeständigkeit und greift Spiegellacke nicht an. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metallen, verschiedenen (hochenergetischen) Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier, Karton, Stein, Glas.

Anwendungen:
Spiegelmontage (auch in Feuchträumen),
Montage von Emblemen, Schildern, Haken, Leisten, Profilen, etc.;

Hints

Carrier: polythene-foam
Adhesive: pure acrylic
Liner: PO-foil blue, both sides siliconized

Total thickness: 1,6 mm
Adhesion (DIN EN 1939:1996): 20,0 N/25 mm
Temperature resistance: -40° / +100° C

Shear resistance (DIN EN 1943:1996):
at 20° C: 40 N / 625 mm²
at 50° C: 30 N / 625 mm²
at 70° C: 20 N / 625 mm²

Application temperature: > +15° C / +30° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Minimum order quantity: 2 rolls per article
Standard sizes: roll length 10 m, 25 m, roll width 6 - 1.200 mm

The mounting tape consists of a white PE-foam, coated on both sides with a solvent pure acrylic adhesive. It offers high initial strength and very good final strength and is suitable for indoor and outdoor use. The product shows a good resistance against atmospheric conditions, ageing and plasticizers and does not attack mirror lacquers. This double-sided tape has a very good initial tack to metals, different (high energetic) plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper, cardboard, stone, glass.

Applications:
mirror mounting (also in damp rooms,
fixing emblems, signs, hooks, mouldings, profiles, etc.;

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).